

# MEGAサンブレーホース

規格 使用温度範囲 -5°C~+60°C

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 Mpa at20°C	最小曲半径 (mm)	重量 (kg/m)	定尺重量 (kg)
SB-4	4.0	9.0	100	1.5	16	0.070	7
SB-6	6.0	11.0	100	1.5	24	0.090	9
SB-8	8.0	13.5	100	1.4	32	0.120	12
SB-9	9.0	15.0	100	1.4	36	0.150	15
SB-10	10.0	16.0	100	1.1	40	0.160	16
SB-12	12.0	18.0	100	1.0	48	0.180	18 ※
SB-15	15.0	22.0	100	1.0	60	0.260	26 ※
SB-19	19.0	26.0	50	1.0	76	0.320	16 ※
SB-22	22.0	29.0	50	1.0	88	0.360	18 ※
SB-25	25.0	33.0	50	1.0	100	0.460	23 ※
SB-32	32.0	41.0	50	0.7	128	0.660	33 ※
SB-38	38.0	48.0	50	0.6	152	0.860	43 ※
SB-50	50.0	62.0	40	0.6	200	1.375	55 ※
SB-63	63.0	80.0	20	0.3	252	2.600	52 ※
SB-75	75.0	92.0	20	0.3	300	3.000	60 ※
SB-90	90.0	108.0	20	0.3	450	3.690	73.8
SB-100	100.0	115.0	20	0.3	500	3.890	77.8

※ホワイトライン入りは12φ～75φ迄です。6φ～10φ・90φ・100φはホワイトラインが入っていません。

※上記規格表以外のサイズ、別色品はロット生産にて製造可能です。破壊圧力は20°Cを基準とします。