

# TAC ラインエース

## 標準寸法・物性

呼び径		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力 (常温)		許容曲げ半径 mm
mm	inch						Mpa	kgf/cm <sup>2</sup>	
25	1	25.4	34.9	7.5	400	50	0.50	5.1	105
32	1 1/4	32.0	42.5	8.5	520	50	0.50	5.1	120
38	1 1/2	38.0	48.8	9.0	680	50	0.50	5.1	150
50	2	50.8	63.4	10.0	950	50	0.50	5.1	225
65	2 1/2	63.5	78.5	14.3	1305	20・50	0.50	5.1	270
※ 75	3	76.2	92.0	15.1	1635	20・50	0.50	5.1	375
※ 100	4	101.6	120.0	16.4	2620	20・50	0.50	5.1	540
125	5	125.9	152.5	22.0	4220	20	0.50	5.1	630
150	6	151.4	180.0	24.0	5860	20	0.50	5.1	780
200	8	203.7	237.0	28.0	8590	10	0.50	5.1	1200
250	10	254.0	295.0	32.0	13540	5	0.25	2.5	1890
300	12	304.8	347.0	34.0	16260	5	0.25	2.5	2190

※印のサイズは鋼管に直結できます。