

V.S.-C型(耐油用)

規格

型番(注)	長さ(M)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温) Mpa以下 [kgf/cm ²]	使用温度 範囲 °C	許容 曲げ半径 mm以上
		mm	インチ								
VS-C-O-019-	T	19	3/4	19.0	24.0	5.5	210	50	0.6[6.1]	-10~50	115
VS-C-O-025-	T	25	1	25.4	32.0	5.5	380	50	0.5[5.1]	-10~50	240
VS-C-O-032-	T	32	1 1/4	32.0	39.0	6.5	500	50	0.45[4.6]	-10~50	340
VS-C-O-038-	T	38	1 1/2	38.0	46.3	7.5	650	50	0.4[4.1]	-10~50	350
VS-C-O-050-	T	50	2	50.8	60.8	8.5	1100	50	0.4[4.1]	-10~50	500
VS-C-O-065-	T2・T5	65	2 1/2	63.5	74.5	9.5	1500	20・50	0.4[4.1]	-10~50	600
VS-C-O-075-	T2・T5	75	3	76.2	87.2	9.5	1800	20・50	0.4[4.1]	-10~50	775
VS-C-O-090-	T2・T5	90	3 1/2	88.9	99.6	10.5	2180	20・50	0.3[3.1]	-10~50	1060
VS-C-O-100-	T2・T5	100	4	101.2	115.0	11.0	3000	20・50	0.3[3.1]	-10~50	1150

(注)末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。(例)「φ 100を15Mの場合」VS-C-O-100-15