

V.S.-C型(食品用)

規格

型番(注)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温) Mpa以下 [kgf/cm ²]	使用温度 範囲 °C	許容 曲げ半径 mm以上	
	長さ(M)	mm									インチ
VS-C-F-025-	T	25	1	25.4	32.0	5.5	380	50	0.5[5.1]	-10~50	240
VS-C-F-032-	T	32	1 1/4	32.0	39.0	6.5	500	50	0.45[4.6]	-10~50	340
VS-C-F-038-	T	38	1 1/2	38.0	46.3	7.5	650	50	0.4[4.1]	-10~50	350
VS-C-F-050-	T	50	2	50.8	60.8	8.5	1100	50	0.4[4.1]	-10~50	500
VS-C-F-065-	T2・T5	65	2 1/2	63.5	74.5	9.5	1500	20・50	0.4[4.1]	-10~50	600
VS-C-F-075-	T2・T5	75	3	76.2	87.2	9.5	1800	20・50	0.4[4.1]	-10~50	775
VS-C-F-090-	T	90	3 1/2	88.9	99.6	10.5	2180	20	0.3[3.1]	-10~50	1065
VS-C-F-100-	T	100	4	101.2	115.0	11.0	3000	20	0.3[3.1]	-10~50	1150
VS-C-F-125-	T	125	5	127.0	141.0	11.5	3600	20	0.25[2.5]	-10~50	1600
VS-C-F-150-	T	150	6	152.4	169.4	13.5	5000	20	0.2[2]	-10~50	1900
VS-C-F-200-	T	200	8	203.2	224.4	17.7	8600	10※20	0.2[2]	-10~50	3000

* ※印は受注生産にて対応させていただきます。

(注) 末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。(例)「φ 100を15Mの場合」VC-C-F-100-15