

アコーディオンダクトホース

規格

型番(注)	長さ(M)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温)	許容減圧力(常温)	許容 曲げ半径 mm以上
		mm	インチ						Mpa以下 [kgf/cm ²]	Mpa以上 [kgf/cm ²]	
DC-AC-200-	T	200	8	200.0	214.0	40.0	2040	10	0.010[0.10]	-0.0022[-0.022]	200
DC-AC-250-	T	250	10	250.0	265.0	40.0	2470	10	0.008[0.08]	-0.0020[-0.020]	250
DC-AC-300-	T	300	12	300.0	316.0	50.0	3330	10	0.006[0.06]	-0.0015[-0.015]	300
DC-AC-350-	T	350	14	350.0	367.0	50.0	4090	10	0.005[0.05]	-0.0014[-0.014]	350
DC-AC-400-	T	400	16	400.0	418.0	60.0	4950	10	0.004[0.04]	-0.0010[-0.010]	450
DC-AC-450-	T	450	18	450.0	469.0	60.0	6020	10	0.004[0.04]	-0.0010[-0.010]	450
DC-AC-500-	T	500	20	500.0	520.0	60.0	6560	10	0.003[0.03]	-0.0010[-0.010]	500
DC-AC-550-	T	550	22	550.0	570.0	60.0	7230	10	0.003[0.03]	-0.0007[-0.007]	550

(注) 末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。(例)「φ 100を15Mの場合」DC-AC-100-15