

# カナパワーホースニューAT

## 規格

型番(注)	長さ(M)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温) Mpa以下 [kgf/cm <sup>2</sup> ]	使用温度 範囲 ℃	許容 曲げ半径 mm以上
		mm	インチ								
KPW-AT-050-	T2・T5	50	2	50.8	68.5	10.0	1680	20・50	1.0[10.2]	-10~50	600
KPW-AT-065-	T2・T5	65	2 1/2	63.5	86.5	14.3	2255	20・50	1.0[10.2]	-10~50	750
KPW-AT-075-	T2・T5	75	3	76.2	99.0	15.1	2560	20・50	1.0[10.2]	-10~50	750
KPW-AT-100-	T2・T5	100	4	101.6	128.0	16.4	4240	20・50	1.0[10.2]	-10~50	1250
KPW-AT-125-	T	125	5	127.0	159.0	22.0	5990	20・※30	1.0[10.2]	-10~50	1700
KPW-AT-150-	T	150	6	152.4	188.4	22.0	7900	20・※30	1.0[10.2]	-10~50	2000
KPW-AT-200-	T	200	8	203.0	246.5	26.0	13480	10・※20	1.0[10.2]	-10~50	2250
KPW-AT-250-	T	250	10	254.0	303.0	25.5	18730	5・※10	1.0[10.2]	-10~50	5000
KPW-AT-300-	T	300	12	304.8	353.0	28.0	22500	5・※10	1.0[10.2]	-10~50	7500

\* 最大の長さの場合、ロットにより別途運賃が必要となる場合がありますので発注時にご確認下さい。

\* ※印は受注生産にて対応させていただきます。

(注) 末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。(例)「φ 100を15Mの場合」KPW-AT-100-15