

カナラインN.S.(食品用)

規格

型番(注)	長さ(M)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温) Mpa以下 [kgf/cm ²]	使用温度範囲 °C	許容曲げ半径 mm以上
		mm	インチ								
NS-KL-F-025-	T	25	1	25.0	35.5	8.1	290	50	0.5[5.1]	-10 ~ 50	105
NS-KL-F-032-	T	32	1 1/4	32.0	43.0	9.3	380	50	0.5[5.1]	-10 ~ 50	120
NS-KL-F-038-	T	38	1 1/2	40.0	51.0	10.0	480	50	0.5[5.1]	-10 ~ 50	150
NS-KL-F-050-	T	50	2	50.0	63.0	11.0	680	50	0.5[5.1]	-10 ~ 50	225
NS-KL-F-075-	T2・T5	75	3	75.5	93.0	15.0	1300	20・50	0.5[5.1]	-10 ~ 50	375
NS-KL-F-100-	T2・T5	100	5	101.0	120.0	16.0	1900	20・50	0.5[5.1]	-10 ~ 50	540

(注) 末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。(例)「φ 100を15Mの場合」NS-KL-F-100-15