

# クリスタルホース 食品F型

## ●寸法および特性(品番 F[SH]-□)

呼径 (Φ)	内径 (mm)	外径 (mm)	ピッチ (mm)	許容圧力 (20℃) Mpa以下/ [kgf/cm <sup>2</sup> 以下]	減圧変形温度 (-0.1Mpa/ -760mmHg) (℃)	許容曲げ 半 径 (mm以上)	参 考 質 量 (g/m)	定尺 (m)
25	25.4±0.5	32.0	6.5	0.50 [5.1]	70	210	350	50
(32)	32.0±0.5	39.0	6.5	0.45 [4.6]	70	320	475	
38	38.1±0.5	45.5	7.0	0.40 [4.1]	70	340	665	
50	50.4±1.0	60.5	8.0	0.35 [3.6]	65	450	1090	(20)・50
(65)	63.5 <sup>+1.5</sup> <sub>-0.5</sub>	74.0	8.5	0.35 [3.6]	65	560	1,400	20・50
(75)	76.2 <sup>+1.5</sup> <sub>-0.5</sub>	87.0	9.0	0.35 [3.6]	65	730	1,715	
(100)	101.6 <sup>+2.0</sup> <sub>-0.5</sub>	115.4	10.0	0.35 [3.6]	60	1,100	3,000	20
(125)	127.0 <sup>+2.0</sup> <sub>-0.5</sub>	141.8	11.0	0.30 [3.1]	55	1,500	3,820	

( )は受注生産品です。