

スーパーサンスプリングホース

規格 使用温度範囲 -5°C~+60°C

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 Mpa at20°C	最小曲半径 (mm)	重量 (kg/m)	定尺重量 (kg)
SP-6	6.0	11.0	100	0.9	30	0.100	10
SP-8	8.0	13.5	100	0.9	40	0.140	14
SP-9	9.0	15.0	100	0.8	45	0.160	16
SP-12	12.0	18.0	100	0.7	60	0.230	23
SP-15	15.0	22.0	100	0.6	75	0.320	32
SP-19	19.0	26.0	50	0.5	95	0.440	22
SP-25	25.0	33.0	50	0.5	125	0.540	27
SP-32	32.0	41.0	40	0.4	160	0.775	31
SP-38	38.0	48.0	40	0.4	190	0.975	39
SP-50	50.0	62.0	40	0.3	250	1.475	59
SP-63	63.0	80.0	20	0.3	315	2.700	54
SP-75	75.0	92.0	20	0.3	375	3.150	63
SP-90	90.0	108.0	20	0.3	450	3.810	76.2
SP-100	100.0	115.0	20	0.3	500	4.200	84

※上記規格表以外のサイズ、別色品はロット生産にて製造可能です。破壊圧力は20°Cを基準とします。