

スーパートム耐油サンブレーホース

規格 使用温度範囲 $-5^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 Mpa at 20°C	最小曲半径 (mm)	重量 (kg/m)	定尺重量 (kg)
TB-6	6.0	10.5	100	1.1	24	0.080	8 ☆
TB-8	8.0	13.0	100	1.1	32	0.110	11 ☆
TB-9.5	9.5	15.0	100	1.1	38	0.150	15 ☆
TB-12	12.0	17.0	100	1.0	48	0.160	16 ☆
TB-15	15.0	21.0	50	0.8	60	0.230	11.5 ☆
TB-19	19.0	25.0	50	0.7	76	0.290	14.5 ☆
TB-25	25.0	32.0	50	0.6	100	0.440	22 ☆
TB-32	32.0	39.5	50	0.5	128	0.580	29
TB-38	38.0	46.5	50	0.4	152	0.770	38.5
TB-50	50.0	60.0	40	0.3	200	1.175	47
TB-63	63.0	80.0	20	0.3	252	2.600	52
TB-75	75.0	92.0	20	0.3	300	3.000	60

※上記規格表以外のサイズ、別色品はロット生産にて製造可能です。破壊圧力は 20°C を基準とします。