

チェン 番号	チェン ピッチ P (mm)	ローラ 外径 R (mm)	内リンク 内幅 W (mm)	ピン				オフセットピン 長さ Z (mm)	リンクプレート	
				径 D (mm)	長さ				高さ H (mm)	厚さ T (mm)
					L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
※ ₁ 25	6.35	3.3	3.1	2.30	8.5	4.7	3.8	-	6.0	0.75
※ ₁ 35	9.525	5.08	4.8	3.58	13.2	7.5	5.7	14.0	8.8	1.25
40	12.70	7.92	7.95	3.96	17.7	9.5	8.2	18.9	12.0	1.5
50	15.875	10.16	9.53	5.08	21.7	11.4	10.3	22.9	15.0	2.0
60	19.05	11.91	12.7	5.95	26.8	14.05	12.75	28.8	17.8	2.3
80	25.40	15.88	15.88	7.93	35.1	18.7	16.4	37.3	23.4	3.2
100	31.75	19.05	19.05	9.53	43.0	23.3	19.7	45.0	29.3	4.0
120	38.10	22.23	25.4	11.10	53.4	28.6	24.8	56.3	35.1	4.8
140	44.45	25.4	25.4	12.70	58.3	31.3	27.0	61.0	40.9	5.6
160	50.80	28.58	31.75	14.28	68.7	36.5	32.2	71.5	46.7	6.4
180	57.15	35.7	35.7	17.45	78.4	42.1	36.3	81.5	52.5	7.2
200	63.50	39.68	38.1	19.84	87.0	47.7	39.3	91.5	59.8	8.0
240	76.20	47.63	47.63	23.80	104.1	55.9	48.2	108.7	70.3	9.5

チェン 番号	JIS 引張強さ		平均引張強さ		最小引張強さ		最大許容張力		質量 (kg/m)	
	(kN)	(kgf)	(kN)	(kgf)	(kN)	(kgf)	(kN)	(kgf)	コッター形	リベット形
※ ₁ 25	3.5	357	4.4	450	3.6	367	0.74	75	-	0.13
※ ₂ 35	7.9	806	11.2	1140	9.51	970	2.48	250	-	0.32
40	13.9	1418	19.0	1950	17.2	1760	4.17	430	-	0.62
50	21.8	2223	31.9	3250	28.4	2900	7.22	740	-	1.00
60	31.3	3192	43.0	4400	39.2	4000	10.7	1090	-	1.45
80	55.6	5670	78.5	8000	70.7	7200	19.1	1950	2.52	2.52
100	87.0	8872	118	12000	106	10800	29.4	3000	3.91	-
120	125.0	12747	167	17000	150	15300	39.5	4030	5.76	-
140	170.0	17336	216	22000	194	19800	52.3	5330	7.41	-
160	223.0	22740	275	28000	248	25200	69.0	7040	9.79	-
180	281.0	28655	353	36000	318	32400	79.0	8060	13.39	-
200	347.0	35385	451	46000	406	41400	93.0	9480	16.93	-
240	500.0	50986	677	69000	609	62100	129.0	13150	23.64	-

注) ※₁ はプッシュドチェンですので、ローラ外径はプッシュ外径を表します。