

セーフティ オールステンレス SB型



さびない

オールステンレス製でさびに強い

安全

プラスドライバーが使える、すべらず安全。

安全キャップ付きでバンド先端でのケガを防止、バンド帯の内側がフラットでホースを傷つけにくい

作業効率アップ

軽い締め付けトルクで高い気密性が得られる

※ 安全キャップ単体での販売はしていません。

ホースバンド規格表:

品番	使用範囲	適合ホースサイズ(内径 mm)							最大締め付トルク	入数	梱包単位
	外径(mm)	トヨロン	トヨスプリング	デリバー	アロー	ヒットラン	サクシオン	送排水	N・m	(個)	(個)
SB-12	8~12	4・6	6						3.5	10	100
SB-15	10~15	8・9	8・9		6.5・8	8.3			3.5	10	100
SB-17	11~17	9・10	9		8・9.5	11			3.5	10	100
SB-20	13~20	12	12	12.7		13.7			3.5	10	100
SB-22	16~22	15	15	15	13	13.7			3.5	10	100
SB-25	18~25	15	15	15			19		5.0	10	100
SB-30	22~30	19・21.5	19	19					5.0	10	100
SB-35	25~35	25	25	25			25		5.0	10	100
SB-40	27~40						32		5.0	10	50
SB-45	30~45	32	32	32				40	5.0	10	50
SB-50	35~50	38	38				38		5.0	10	50
SB-55	40~55			38				50	6.0	10	50
SB-60	45~60	45							6.0	10	50
SB-70	55~70	50	50				50	65	6.0	10	50
SB-80	60~80	63	63				65	75	6.0	10	20
SB-90	70~90	63	63						6.0	10	20
SB-100	85~100	75	75				75		6.0	10	20
SB-110	95~110		90				90	100	7.0	10	20
SB-120	105~120		100				100		7.0	10	20

※バンド幅：SB-12~SB-22は9mm、SB-25~SB-120は13mm

※六角部の二面幅：7mm

セーフティ セミステンレス FS型



安全

プラスドライバーが使える、すべらず安全。
さらに安全キャップ付きでバンド先端でのケガを防止。
バンド帯の内側がフラットでホースを傷つけにくい

作業効率アップ

軽い締め付けトルクで高い気密性が得られる。

※ 安全キャップ単体での販売はしていません。

品番	使用範囲	適合ホースサイズ(内径 mm)							最大締め付 トルク	入数	梱包単位
	外径(mm)	トヨロン	トヨス プリング	デリバー	アロー	ヒット ラン	サク ション	送排水	N・m	(個)	(個)
FS-12	8~12	4・6	6						3.5	10	100
FS-15	10~15	8・9	8・9		6.5・8	8.3			3.5	10	100
FS-17	11~17	9・10	9		8・9.5	11			3.5	10	100
FS-20	13~20	12	12	12.7		13.7			3.5	10	100
FS-22	16~22	15	15	15	13	13.7			3.5	10	100
FS-25	18~25	15	15	15			19		5.0	10	100
FS-30	22~30	19・21.5	19	19					5.0	10	100
FS-35	25~35	25	25	25			25		5.0	10	100
FS-40	27~40						32		5.0	10	50
FS-45	30~45	32	32	32				40	5.0	10	50
FS-50	35~50	38	38				38		5.0	10	50
FS-55	40~55			38				50	6.0	10	50
FS-60	45~60	45							6.0	10	50
FS-70	55~70	50	50				50	65	6.0	10	50
FS-80	65~80	63	63				65	75	6.0	10	20
FS-90	75~90	63	63						6.0	10	20
FS-100	85~100	75	75				75		6.0	10	20
FS-110	95~110		90				90	100	7.0	10	20
FS-120	105~120		100				100		7.0	10	20
FS-140	125~140							125	7.0	10	20
FS-150	130~150						125		7.0	10	20
FS-165	150~165							150	7.0	10	20
FS-190	170~190								7.0	10	20
FS-215	195~215							200	7.0	10	20
FS-240	220~240								7.0	10	20
FS-270	250~270							250	7.0	10	20
FS-290	270~290								7.0	10	20
FS-320	305~320							300	7.0	10	20

※バンド幅：FS-12~FS-22は9mm、FS-25~FS-320は13mm

※六角部の二面幅：7mm

Wセーフティ WFS型



生産効率アップ

漏れ・抜けを長期間防止することでトラブルを低減。

省力化

増し締めを減らすことができ、メンテナンスを低減。

安全

バンド先端でのケガを防止し、安全。（安全キャップ付）

注意事項

適合ホース以外をご使用の場合は、性能が十分に発揮できない場合がありますので、ご了承ください。

Wセーフティバンドは一度使用すると部品の一部に変形が生じ再使用できません。

ホースバンド規格表:

品番	使用圧力範囲	使用温度範囲	適合ホースサイズ	適合ホースニップル	推奨締付トルク	入数	梱包単位
	MPa	℃	内径×外径 (mm)	外径 (mm)	N・m	個	個
WFS-15	-0.1~0.8	-5~70	15×22	15.5~16.5φ	5.0	10	100
WFS-19	-0.1~0.8	-5~70	19×26	19.5~21.0φ	5.0	10	100
WFS-25	-0.1~0.6	-5~70	25×33	25.5~27.0φ	5.0	10	50

※バンド幅：12mm

※六角部の二面幅：7mm