

ダクトEE型

規格

型番(注)	長さ(M)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温) Mpa以下 [kgf/cm ²]	許容減圧力(常温) Mpa以上 [kgf/cm ²]	許容 曲げ半径 mm以上	取付け カフス
		mm	インチ									
DC-EE-032-	T	32	1 1/4	32.4	38.6	8.4	210	50	0.06[0.6]	-0.067[-0.68]	32	有
DC-EE-038-	T	38	1 1/2	37.3	44.5	9.2	280	50	0.06[0.6]	-0.067[-0.68]	38	有
DC-EE-050-	T	50	2	50.6	59.8	10.0	590	30	0.05[0.5]	-0.067[-0.68]	50	有
DC-EE-065-	T	65	2 1/2	62.4	71.6	12.0	650	30	0.04[0.4]	-0.067[-0.68]	65	有
DC-EE-075-	T	※75	3	76.4	86.4	13.0	750	30	0.04[0.4]	-0.033[-0.34]	75	有
DC-EF-090-	T	※90	3 1/2	88.9	99.5	13.5	890	30	0.03[0.3]	-0.033[-0.34]	90	有
DC-EF-100-	T	※100	4	101.6	112.2	15.0	1030	30	0.03[0.3]	-0.021[-0.21]	100	有
DC-EF-115-	T	※115	4 1/2	114.3	125.3	17.4	1100	20	0.03[0.3]	-0.020[-0.20]	110	無
DC-EF-125-	T	125	5	125.9	138.7	21.0	1345	20	0.02[0.2]	-0.020[-0.20]	125	有
DC-EF-150-	T	150	6	152.4	164.8	20.0	1575	20	0.02[0.2]	-0.015[-0.15]	150	有
DC-EF-165-	T	※165	6 1/2	165.0	177.8	22.0	1720	20	0.02[0.2]	-0.010[-0.10]	150	無
DC-EF-175-	T	175	7	177.8	191.2	20.0	2050	20	0.02[0.2]	-0.010[-0.10]	175	有
DC-EF-200-	T	200	8	203.7	217.1	22.5	2205	20	0.01[0.1]	-0.006[-0.06]	200	有
DC-EF-225-	T	225	9	227.0	240.8	23.5	2800	10	0.01[0.1]	-0.005[-0.05]	225	無
DC-EF-250-	T	250	10	252.0	266.2	25.0	3000	10	0.01[0.1]	-0.005[-0.05]	250	無
DC-EF-275-	T	275	11	278.0	292.6	28.0	3300	10	0.01[0.1]	-0.004[-0.04]	275	無
DC-EF-300-	T	300	12	303.0	318.4	30.0	3550	10	0.01[0.1]	-0.003[-0.03]	300	無

* ※印のサイズは鋼管に直結できます。 * カフスのφ 175はゴム製(EPDM)です。

* 取付けカフスは全てオプションです。

(注) 末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。(例)「φ 100を15Mの場合」DC-EE-100-15