

ダクトホースAR型

規格

型番(注)	長さ(M)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温)	許容減圧力(常温)	許容曲げ半径 mm以上
		mm	インチ						Mpa以下 [kgf/cm ²]	Mpa以上 [kgf/cm ²]	
DC-AR-038-	T	38	1 1/2	38.1	47.8	9.5	365	30	0.03[0.31]	-0.040[-0.41]	45
DC-AR-050-	T	50	2	50.6	61.8	10.0	490	30	0.03[0.31]	-0.040[-0.41]	55
DC-AR-065-	T	65	2 1/2	62.4	73.6	12.0	680	30	0.02[0.2]	-0.033[-0.34]	65
DC-AR-075-	T	75	3	76.4	87.8	13.0	810	30	0.02[0.2]	-0.027[-0.28]	75
DC-AR-090-	T	90	3 1/2	88.9	100.3	13.5	920	30	0.01[0.1]	-0.020[-0.20]	90
DC-AR-100-	T	100	4	101.6	113.6	15.0	980	30	0.01[0.1]	-0.020[-0.20]	100
DC-AR-125-	T	125	5	125.9	140.3	21.5	1470	20	0.01[0.1]	-0.017[-0.17]	125
DC-AR-150-	T	150	6	152.4	166.8	20.0	1840	20	0.01[0.1]	-0.013[-0.14]	150
DC-AR-200-	T	200	8	203.7	218.1	22.5	2650	20	0.005[0.05]	-0.013[-0.13]	200
DC-AR-250-	T	250	10	252.0	274.2	25.0	4480	10	0.005[0.05]	-0.017[-0.17]	250
DC-AR-300-	T	300	12	303.0	328.2	30.0	4960	10	0.005[0.05]	-0.017[-0.17]	350

* 取付けカフスは全てオプションです。

(注) 末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。(例)「φ 100を15Mの場合」DC-AR-100-15