

ダクト耐油

規格

型番(注)	長さ(M)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温)	許容減圧力(常温)	許容 曲げ半径 mm以上	取付け カフス
		Mpa以下 [kgf/cm ²]	Mpa以上 [kgf/cm ²]									
DC-O-032-	T	32	1 1/4	32.4	38.6	8.4	210	50	0.06[0.6]	-0.067[-0.68]	32	有
DC-O-038-	T	38	1 1/2	37.3	44.5	9.2	280	50	0.06[0.6]	-0.067[-0.68]	38	有
DC-O-050-	T	50	2	50.6	59.8	10.0	590	30	0.05[0.5]	-0.067[-0.68]	50	有
DC-O-065-	T	65	2 1/2	62.4	71.6	12.0	650	30	0.04[0.4]	-0.067[-0.68]	65	有
DC-O-075-	T	75	3	76.4	86.4	13.0	750	30	0.04[0.4]	-0.033[-0.34]	75	有
DC-O-090-	T	90	3 1/2	88.9	99.5	13.5	890	30	0.03[0.3]	-0.033[-0.34]	90	有
DC-O-100-	T	100	4	101.6	112.2	15.0	1030	30	0.03[0.3]	-0.021[-0.21]	100	有
DC-O-125-	T	125	5	125.9	138.7	21.0	1345	20	0.02[0.2]	-0.020[-0.20]	125	有
DC-O-150-	T	150	6	152.4	164.8	20.0	1575	20	0.02[0.2]	-0.015[-0.15]	150	有
DC-O-175-	T	175	7	177.8	191.2	20.0	2050	20	0.02[0.2]	-0.010[-0.10]	175	無
DC-O-200-	T	200	8	203.7	217.1	22.5	2250	20	0.01[0.1]	-0.006[-0.06]	200	有

* 取付けカフスは全てオプションです。* Φ 175は取付けカフスがございません。

(注) 末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。(例)「φ 100を15Mの場合」DC-O-100-15