

トヨシリコーン TSI型

■ トヨシリコーンホース規格 (使用温度範囲/-30℃~150℃)

品番	内径×外径 mm	使用圧力 Mpa	定尺重量 kg/巻	定尺 m	最小曲げ半径 mm
TSI-5	4.8X10.6	0~1.0	1.8	20	70
TSI-540	4.8X10.6	0~1.0	3.6	40	70
TSI-6	6.3X12.3	0~1.0	2.3	20	80
TSI-640	6.3X12.3	0~1.0	4.6	40	80
TSI-8	7.9X14.3	0~1.0	2.9	20	90
TSI-840	7.9X14.3	0~1.0	5.8	40	90
TSI-9	9.5X16	0~1.0	3.2	20	100
TSI-940	9.5X16	0~1.0	6.4	40	100
TSI-12	12.7X19.5	0~0.5	2.1	10	130
TSI-1220	12.7X19.5	0~0.5	4.1	20	130
TSI-15	15.9X24	0~0.5	3.1	10	150
TSI-1520	15.9X24	0~0.5	6.2	20	150
TSI-19	19X28	0~0.5	4.1	10	180
TSI-1920	19X28	0~0.5	8.2	20	180
TSI-25	25.4X35.5	0~0.5	5.9	10	220
TSI-2520	25.4X35.5	0~0.5	11.8	20	220
TSI-32	32X43.5	0~0.5	8.5	10	250
TSI-3220	32X43.5	0~0.5	17.0	20	250
TSI-38	38.1X50.5	0~0.5	10.5	10	310
TSI-3820	38.1X50.5	0~0.5	21.0	20	310
TSI-50	50.8X64.5	0~0.3	7.9	5	550
TSI-5010	50.8X64.5	0~0.3	15.8	10	550

主材質/ シリコーンゴム 着色/ 乳白グリーンライン入り 補強材/ ポリエステル 梱包/ 箱入り