

# ニューカナダクト

## 規格

型番(注)	長さ(M)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温) Mpa以下 [kgf/cm <sup>2</sup> ]	許容減圧力(常温) Mpa以上 [kgf/cm <sup>2</sup> ]	許容 曲げ半径 mm以上	取付け カフス
		mm	インチ									
DC-NK-032-	T	32	1 1/4	32.0	39.2	8.5	280	50	0.10[1.0]	-0.049[-0.50]	32	有
DC-NK-038-	T	38	1 1/2	38.0	45.8	9.0	350	50	0.10[1.0]	-0.049[-0.50]	38	有
DC-NK-050-	T	50	2	50.6	61.0	10.0	650	30	0.08[0.8]	-0.049[-0.50]	50	有
DC-NK-065-	T	65	2 1/2	62.4	72.6	12.0	730	30	0.07[0.7]	-0.049[-0.50]	65	有
DC-NK-075-	T	75	3	76.4	86.8	15.1	780	30	0.07[0.7]	-0.040[-0.41]	75	有
DC-NK-090-	T	90	3 1/2	88.9	99.3	15.1	945	30	0.07[0.7]	-0.029[-0.30]	90	有
DC-NK-100-	T	100	4	101.6	113.0	16.4	1100	30	0.07[0.7]	-0.021[-0.21]	100	有
DC-NK-125-	T	125	5	125.9	139.3	21.0	1580	20	0.04[0.4]	-0.020[-0.20]	125	有
DC-NK-150-	T	150	6	152.4	166.0	20.0	1950	20	0.03[0.3]	-0.020[-0.20]	150	有
DC-NK-175-	T	175	7	177.8	192.4	22.0	2540	20	0.03[0.3]	-0.010[-0.10]	175	有
DC-NK-200-	T	200	8	203.7	217.5	22.5	2760	20	0.02[0.2]	-0.008[-0.08]	200	有
DC-NK-225-	T	225	9	227.0	242.4	23.5	3050	10	0.02[0.2]	-0.007[-0.07]	225	無
DC-NK-250-	T	250	10	252.0	268.0	25.0	3450	10	0.02[0.2]	-0.007[-0.07]	250	無
DC-NK-275-	T	275	11	278.0	294.0	28.0	3860	10	0.02[0.2]	-0.005[-0.05]	275	無
DC-NK-300-	T	300	12	303.0	320.0	30.0	4000	10	0.02[0.2]	-0.005[-0.05]	300	無

\* φ 175カフスはゴム製(EPDM)です。\* 取付けカフスは全てオプションです。

(注) 末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。(例)「φ 100を15Mの場合」DC-NK-100-15