

メタルダクト(MD25)

規格

型番(注)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温)		許容 曲げ半径 mm以上	最大	使用温度 範囲 (°C)
	mm	インチ						Mpa以下 [kgf/cm ²]	Mpa以上 [kgf/cm ²]		縮み率	
											%	
DC-MD25-050-05	50	2	51.0	55.0	20.0	405	5	0.007[0.07]	-0.009[-0.088]	110	45	-20~250
DC-MD25-065-05	65	2 1/2	66.0	70.0	20.0	500	5	0.007[0.07]	-0.008[-0.082]	140	45	-20~250
DC-MD25-075-05	75	3	76.0	80.0	20.0	530	5	0.007[0.07]	-0.007[-0.075]	160	45	-20~250
DC-MD25-090-05	90	3 1/2	91.5	95.5	23.0	610	5	0.007[0.07]	-0.007[-0.068]	190	55	-20~250
DC-MD25-100-05	100	4	101.5	105.5	23.0	670	5	0.007[0.07]	-0.007[-0.068]	210	55	-20~250
DC-MD25-125-05	125	5	126.5	130.5	26.0	840	5	0.007[0.07]	-0.006[-0.061]	250	60	-20~250
DC-MD25-150-05	150	6	152.0	156.0	26.0	1040	5	0.007[0.07]	-0.004[-0.41]	280	60	-20~250
DC-MD25-200-05	200	8	202.0	206.0	30.0	1330	5	0.007[0.07]	-0.003[-0.034]	380	65	-20~250
DC-MD25-250-05	250	10	253.0	257.0	30.0	1720	5	0.007[0.07]	-0.003[-0.034]	510	65	-20~250
DC-MD25-300-05	300	12	304.0	308.0	30.0	2080	5	0.007[0.07]	-0.003[-0.034]	610	65	-20~250

* 取付けにはSYハンドをご使用ください