

# 硬質ダクトN.S.

## 規格

型番(注)	長さ(M)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容 曲げ半径 mm	使用温度 範囲 ℃
		mm	インチ							
DC-NS-H-055-	T	55	2	55.0	61.8	7.5	495	10	140	-10~80
DC-NS-H-065-	T	65	2 1/2	65.0	71.8	7.5	566	10	155	-10~80
DC-NS-H-075-	T	75	3	75.0	81.8	7.5	663	10	175	-10~80
DC-NS-H-090-	T	90	3 1/2	90.0	96.8	7.5	806	10	210	-10~80
DC-NS-H-100-	T	100	4	100.0	106.8	7.5	949	10	230	-10~80
DC-NS-H-125-	T	125	5	125.0	132.2	7.5	1163	10	300	-10~80
DC-NS-H-150-	T	150	6	150.0	157.2	7.5	1357	10	350	-10~75
DC-NS-H-175-	T	175	7	175.0	182.2	7.5	1632	10	400	-10~75
DC-NS-H-200-	T	200	8	200.0	207.2	7.5	1805	10	450	-10~75
DC-NS-H-250-	T	250	10	250.0	260.0	10.5	2754	4	650	-10~70
DC-NS-H-300-	T	300	12	300.0	310.0	10.5	3366	4	780	-10~70

(注1) 末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。

(例)「φ 100を15Mの場合」DC-NS-H-100-05